

Разбавитель Dsi 1021 ТУ 2319-013-72021999-2012

Медленный разбавитель для полиуретановых грунтов, лаков, эмалей и акриловых материалов. Позволяет эффективно регулировать вязкость продуктов. Преимущественно используется в летнее время.

Применение:

Разбавление краски до необходимой консистенции: добавить растворитель в емкость согласно рекомендациям производителя ЛКМ (указано на этикетке с маркировкой краски) и тщательно перемешать. В случае, не правильного или длительного хранения краски, в ней могут образоваться сгустки. Растворитель рекомендуется добавлять постепенно, тщательно растирая сгустки и перемешивая, до полного их исчезновения. Перед применением, краску процедить.

При применении краскопульты эмаль / лак / грунтовку разбавлять в зависимости от диаметра сопла и планируемой толщины пленки покрытия.

Внимание! Хранить в недоступном для детей месте! Не принимать внутрь! Работать на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников искрообразования, используя средства индивидуальной защиты (резиновые перчатки, респиратор). При попадании на кожу – смыть проточной водой с мылом. Легко воспламеняющаяся жидкость, хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления и электрических устройств.

Утилизация: остатки продукта утилизировать методом бездымного сжигания. Разбавитель не сливать в водоемы, канализацию и почву. Пустую, сухую тару утилизировать как бытовые отходы.

Состав: смесь летучих органических жидкостей: ароматических углеводородов, кетонов, спиртов и эфиров.

Внешний вид: бесцветная или слегка желтоватая однородная прозрачная жидкость без видимых взвешенных частиц.