

POLISTUC VERNICI

LTA003

Версия 2 от 25.01.2019

Название и код продукта

LTA003 Акриловый прозрачный высоко глянцевый лак.

Химическая природа

Акриловая краска.

Описание продукта

Высоко глянцевый акриловый прозрачный лак. Этот продукт подходит для отделки мебели ванной комнаты, кухонных шкафов, плоских поверхностей и других изделий и аксессуаров.

Дополнительное описание продукта

Химико-технические свойства

Описание	Метод	Единица измерения	Значение - Диапазон
Сухой остаток	I.O.371	%	50±1
Вязкость DIN4 при 20°C	I.O.301	секунды	18±2
Удельная плотность	I.O.309	г/см ³	0,970±0,010

Условия нанесения

LTA003: 100 частей по весу

CN144: 100 частей по весу

Условия сушки: при 20°C

Жизнеспособность: 3 часа

Пылестойкость: 20 минут

Исчезновение отлипа: 50 минут

Штабелирование: 48 часов

Вес жидкого слоя: 100-140г/м²

Количество слоев: 1

Оборудование для нанесения: распылитель

Общие характеристики

Высокоглянцевый акриловый лак с высокой стойкостью к пожелтению, подходит для отделки светлых пород древесины. Этот лак полируется через 48 часов после нанесения. Лак LTA003 отличается простотой в использовании, обладает хорошими свойствами пеногасителя и легко полируется. При нанесении на патины, LTA003 не меняет свой цвет и обеспечивает превосходный мокрый эффект.

Условия хранения

Хранить продукт в хорошо проветриваемом помещении; при температуре не выше 25-28°C. Полиизоцианатные отвердители должны быть защищены от мороза и влаги. Если полиизоцианатный отвердитель использовался не полностью, то его остатки необходимо хранить в герметично закрытой емкости, при этом, оставшееся количество должно быть использовано в течение короткого времени.

СРОК ГОДНОСТИ 12 месяцев

Данная информация относится к продукту, который хранится в оригинальной и запечатанной упаковке.

POLISTUC VERNICI

LTA003

Версия 2 от 25.01.2019

Предоставленная информация является верной, насколько нам это известно. Однако, поскольку процесс нанесения покрытия зависит от многих переменных, и настоящее применение происходит без нашего контроля, то мы не можем нести ответственность за конечный результат. Завод гарантирует, что химические и физические характеристики продуктов находятся в пределах указанного диапазона. Из-за большого разнообразия покрываемых поверхностей и окрасочного оборудования, которыми пользуется покупатель, необходимо провести предварительное тестирование наших продуктов, согласно своим условиям применения, а также условиям безопасности и окружающей среды. Технический отдел и отдел продаж завода находятся в распоряжении клиента для получения дополнительной информации о правильном применении наших продуктов.